



## Usage intensif.

### Carrosserie en acier inox 18/10.

Régulation électronique avec affichage digital.

Alarmes visuelle et sonore "température" et "ouverture de porte".

Cuve acier inox 18/10.

Grilles acier plastifié, charge maxi 60 kg. Epaisseur des parois (isolation) 83 mm.

Porte réversible, serrure à clé et poignée intégrée. Rappel automatique de la porte si ouverture à 45° et maintien stable à 90°.

Dégivrage automatique avec évaporation des condensats.

Grilles 530 x 650 mm.

Pieds acier inox réglables de 150 à 180 mm.

2 niveaux d'hygrométrie (75 ou 95%).

Modèles 1427 litres avec 2 portes démontables en 2 caissons.

Conformes à la norme CE ISO 9001 et ISO 14001.

| MODÈLE              | GKPV 6570X       | GKPV 1470X        |
|---------------------|------------------|-------------------|
| Volume              | 601 litres       | 1427 litres       |
| Carrosserie ext.    | Acier inox       | Acier inox        |
| Porte               | Pleine           | Pleine            |
| Température         | +1 à +15°C       | +1 à +15°C        |
| Grilles livrées/max | 4 / 24           | 8 / 48            |
| L x P x H ext. mm   | 700 x 830 x 2150 | 1430 x 830 x 2150 |
| L x P x H int. mm   | 510 x 650 x 1550 | 1240 x 650 x 1550 |
| Puissance           | 250 W            | 350 W             |
| Poids               | 117 kg           | 201 kg            |

## Pour commander

| CODE     | DÉSIGNATION                                                                    | CDT | PRIX HT        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 83426727 | Réfrigérateur ventilé GKPV 6570X volume 601 litres carrosserie acier inox      | 1   | Nous consulter |
| 83426767 | Réfrigérateur ventilé GKPV 1470X volume 1427 l carrosserie acier inox 2 portes | 1   | Nous consulter |