



Séchage de verrerie à 60°C et stockage de verrerie propre.

Recyclage et renouvellement d'air permanent pour un séchage optimisé.

Armoires ventilées.

Régulateur électronique PID.

Affichage température réelle/consigne.

Départ différé 1 min à 99 h 59 min.

Rampe de montée en température de 0,1 à 20°C/min.

Minuteur pour maintien de température de 0 à 99 h 59 min.

Fonction boucle de répétition.

Alarmes fin de cycle et dépassement de température.

Résistances en épingles sous blindage inox.

Thermostat de sécurité indépendant (classe 3.1).

Portes à double battant en verre Sécurit.

Intérieur en tôle d'acier électrozingué revêtement époxy blanc, gris à l'extérieur.

Roulettes pivotantes réglables en hauteur avec freins pour modèle 800 litres.

Livrées avec plateaux perforés, fixations sur crémaillère réglables.

Charge maximum de 40 kg par plateau.

MODÈLE	XAS 320	XAS 800
Volume	320 ℓ	800 ℓ
L x P x H ext. mm	946 x 713 x 878	946 x 741 x 1836
L x P x H int. mm	900 x 600 x 600	900 x 600 x 1480
Plateaux livrés/max	2 / 4	3 / 12
Poids	92 kg	115 kg
Puissance	2000 W	2000 W

Pour commander

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
67118322	Armoire de séchage ventilée pour verrerie volume 320 litres int.900x600x600mm	1	2 210,00 €
67118802	Armoire de séchage ventilée pour verrerie volume 800 litres int.900x600x1480mm	1	3 301,00 €
67118902	Plateau supplémentaire pour armoire de séchage	1	182,00 €