



Châssis acier inox et partie frontale ABS.

Temps de distillation programmable.

Sécurité renforcée, l'appareil ne peut fonctionner sans tube, avec porte ouverte, ou en cas de manque d'eau dans le réservoir.

Thermostat et pressostat de sécurité.

Alarmes visuelles.

Gamme de mesure de 0,2 à 140 mg de nitrogène Kjeldahl.

Récupération de nitrogène >99,4%.

Vitesse de distillation de 35 à 40 ml/min, durée moyenne 7 à 10 min.

Capacité réservoir d'eau 6 litres, réservoir NaOH 2 litres.

L500 x P500 x H750 mm / 30-32 kg / 1800 W.

Distillateur "Pro-Nitro M", fermeture et ouverture de l'eau de réfrigération, dosage et sélection du volume NaOH, arrêt distillation (temps programmé) automatiques.

Distillateur semi-automatique "Pro-Nitro S", exécution automatique du cycle complet: dosage d'acide borique, début de distillation, dosage NaOH, arrêt distillation (temps programmé), indication sonore de fin de cycle, vidange. Réservoir acide borique 2 litres. Ecran LED.

Version automatique "Pro-Nitro A" sur demande.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
66146629	Distillateur "Pro-Nitro M"	1	5 491,00 €
66146859	Distillateur semi-automatique "Pro-Nitro S"	1	7 581,00 €