



Design compact.

Version analogique (indicateur LED) ou digitale.

Surface de chauffe aluminium (alliage aluminium/silicone recouvert d'une fine couche de céramique pour une résistance chimique additionnelle) ou céramique facile à nettoyer, résistant aux produits chimiques et permettant d'atteindre des températures plus élevées.

Volume d'agitation 15 l (H2O).

Vitesse de 100 à 2000 t/min.

Indicateur de température LED sur version analogique: potentiomètre gradué en degrés avec affichage LED progressif pour indiquer la température réelle de la plaque.

Compact pour un encombrement réduit. L'appareil peut être positionné sur le côté pour un gain de place en stockage.

Orifice pour tige statif, mais le design permet aussi de glisser un statif sous l'appareil.

Protection anti-surchauffe.

Voyant clignotant 'HOT' dès 50°C, restant allumé jusqu'à ce que la température soit en dessous même si l'appareil est arrêté ou débranché.

Indice de protection IP32.

Traitement antimicrobien "BioCote".

Prise thermocontact pour contrôle précis de la température.

L180 x P255 x H122 mm / 3,1 kg.

CODE	MODÈLE	AFFICHAGE	SURFACE	VITESSE T/MIN	PLAQUE MM	TEMPÉRATURE MAXI °C	ZONE DE CHAUFFE MM	PUISSANCE W	CDT
59115010	UC152	Indicateur LED	Céramique	100 - 2000	150 x 150	450	120 x 120	500	1
59115015	UC152D	Digital	Céramique	100 - 2000	150 x 150	450	120 x 120	500	1
59115110	US152	Indicateur LED	Alu/silicone	100 - 2000	150 x 150	325	150 x 150	700	1
59115115	US152D	Digital	Alu/silicone	100 - 2000	150 x 150	325	150 x 150	700	1