



Le potentiel redox est mesuré généralement avec une électrode de platine, l'or étant recommandé pour les titrations de solutions contenant du fer ou du chrome, ou très acides. C'est une indication du pouvoir oxydo-réducteur d'une solution, qui ne donne aucune information sur les composants de la solution. Le temps de réponse est généralement très court. Un temps de réponse trop long est la plupart du temps dû à un diaphragme et/ou à une surface métallique encrassés.

| CODE     | MODÈLE                                                                   | MARQUE     | TYPE           | ELECTROLYTE      | TEMPÉRATURE  | CORPS     | Ø X L<br>MM | CONNEXION  | UTILISATION        | CDT | PRIX HT  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------------|-----|----------|
| 63502138 | Hi3131B                                                                  | Hanna      | A remplissage  | KCl 3,5 M + AgCl | -5 à +100°C  | Verre     | 12 x 150    | BNC        | Usage général labo | 1   | 226,00 € |
| 63671323 | Hi3230B                                                                  | Hanna      | Sans entretien | Gel              | 0 à +80°C    | Plastique | 12 x 120    | BNC        | Usage général labo | 1   | 203,00 € |
| 63235311 | Sentix® ORP                                                              | WTW        | A remplissage  | KCl 3 M          | 0 à 100°C    | Verre     | 12 x 120    | Tête S7    | Usage général labo | 1   | 268,00 € |
| 63505197 | Inlab Redox                                                              | Mettler    | A remplissage  | KCl 3 M          | 0 à 100°C    | Verre     | 12 x 120    | Tête S7    | Usage général labo | 1   | 312,00 € |
| 63592224 | Pt 6280                                                                  | Schott     | A remplissage  | KCl 3 M          | -5 à +100°C  | Verre     | 12 x 120    | Tête S7    | Usage général labo | 1   | 371,00 € |
| 63592688 | Pt 6880                                                                  | Schott     | A remplissage  | KCl 3 M          | -5 à +100°C  | Verre     | 12 x 120    | Tête S7    | Usage général labo | 1   | 309,00 € |
| 63200150 | 5056                                                                     | Hach Lange | Sans entretien | Gel              | 0 à 80°C     | Plastique | 12 x 130    | BNC        | Usage général labo | 1   | 425,00 € |
| 63200151 | 5057                                                                     | Hach Lange | A remplissage  | KCl 3 M          | 0 à 80°C     | Verre     | 12 x 130    | BNC        | Usage général labo | 1   | 443,00 € |
| 63200152 | MC3051Pt-9                                                               | Hach Lange | A remplissage  | KCl 3 M + AgCl   | 0 à +80°C    | Verre     | 12 x 103    | Tête à vis | Enseignement       | 1   | 446,00 € |
| 63200153 | M231Pt-9*                                                                | Hach Lange | -              | -                | -10 à +100°C | Verre     | 8 x 103     | Tête à vis | Enseignement       | 1   | 259,00 € |
| 63801701 | Câble avec connexion à vis S7 pour appareils avec prise BNC longueur 1 m |            |                |                  |              |           |             |            |                    | 1   | 39,00 €  |
| 63801708 | Câble avec connexion à vis S7 pour appareils avec prise DIN longueur 1 m |            |                |                  |              |           |             |            |                    | 1   | 39,00 €  |

| CODE     | MODÈLE                                                                 | MARQUE | TYPE | ELECTROLYTE | TEMPÉRATURE | CORPS | Ø X<br>L<br>MM | CONNEXION | UTILISATION | CDT | PRIX<br>HT  |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-------------|-------|----------------|-----------|-------------|-----|-------------|
| 63200193 | Câble CL114 avec connexion pour tête à vis avec prise BNC longueur 1 m |        |      |             |             |       |                |           |             | 1   | 101,00<br>€ |

\*Electrode de mesure