


Transfert et évacuation d'air, de vapeurs ou de gaz corrosifs sans modification de leur composition.

Température de fluide +5 à +40°C.

Utilisables par exemple, pour le séchage de gels (par l'évacuation des solvants volatils) ou la distillation sous vide par évaporateur rotatif.

Membranes à structure brevetée. Construction compacte et silencieuse.

100% sans entretien, lot de maintenance optionnel comprenant les pièces d'usure (membrane(s), clapets, joints et vis).

Tête PTFE usinée dans la masse, membrane revêtue PTFE, clapets Kalrez (FFPM).

Raccordement tuyau Ø int. 10 mm.

Protection IP 44.

MODÈLE	N820.3FT18	N840.3FT18	N840.1.2FT18	N842.3FT18
Débit*	20 l/min	34 l/min	60 l/min	34 l/min
Vide mbar abs.	8	8	90	2
Pression bar	1	1	1	1
Puissance	120 W	245 W	270 W	245 W
L x P x H mm	312 x 154 x 207	341 x 166 x 226	341 x 160 x 226	341 x 167 x 228
Poids	9,3 kg	12,6 kg	12,6 kg	13,4 kg

Pour commander

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
31212021	Pompe à vide 2 têtes PTFE Laboport 20 l/ min vide 8 mbar N820-3-FT18 IP44	1	2 028,00 €
31212034	Pompe à vide 2 têtes PTFE Laboport 34 l/ min vide 8 mbar N840-3-FT18 IP44	1	2 218,00 €
31212036	Pompe à vide 2 têtes PTFE Laboport 34 l/min vide 2 mbar N842-3-FT18 IP 44	1	3 603,00 €
31212061	Pompe à vide 2 têtes PTFE Laboport 60 l/min vide 90 mbar N840.1.2-FT18 - IP44 sur demande	1	Nous consulter
31222912	Lot de maintenance pour pompe 2 têtes Laboport 820-3-FT18	1	265,00 €
31222914	Lot de maintenance pour pompe 2 têtes Laboport N840.3-FT18/N840.1.2FT18/N842.3FT18	1	344,00 €

*A pression atmosphérique