



Système résistant aux gaz corrosifs équipé avec une pompe à membrane KNF de la série Laboport® anticorrosion (tête de pompe PTFE, membrane revêtue PTFE, clapet FFPM).

Pour toutes les applications nécessitant vide constant et air propre.

Le groupe de pompage comporte (en plus de la pompe) selon la configuration choisie:

- 1 plaque de base (dans toutes les configurations)
 - 1 piège à liquides et à particules à l'aspiration et/ou au refoulement (verre anti-implosion)
 - 1 condenseur haute performance au refoulement avec son ballon de récupération des solvants condensés
 - 1 ou 2 contrôleurs de vide, selon les modèles, 1 à 1400 mbar avec électrovannes, câblage et unité centrale. Pilote la pompe selon la valeur de vide programmée.
- Raccord refoulement/aspiration pour tuyau Ø intérieur 10 mm (tuyaux de raccordement inclus pour mise en route).

CODE	MODÈLE	DÉBIT	VIDE LIMITE	POMPE	L X P X H CM	POIDS	PIÈGE ASPIR	PIÈGE REFOUL.	CONDENSEUR	RÉGULATEUR	CDT	PRIX HT
31222821	SC 820	20 ℓ/min	8 mbar	N820.3FT18	51 x 40 x 29	16,0 kg	Oui	Non	Oui	1	1	5 349,00 €
31222824	SCC 820	20 ℓ/min	8 mbar	N820.3FT18	51 x 40 x 29	17,6 kg	Oui	Non	Oui	2	1	Nous consulter
31222841	SC 840	34 ℓ/min	8 mbar	N840.3FT18	51 x 42 x 29	19,3 kg	Oui	Non	Oui	1	1	5 450,00 €
31222844	SCC 840	34 ℓ/min	8 mbar	N840.3FT18	51 x 42 x 29	20,9 kg	Oui	Non	Oui	2	1	8 279,00 €
31222854	SCC 842	34 ℓ/min	2 mbar	N842.3FT18	51 x 42 x 29	21,7 kg	Oui	Non	Oui	2	1	Nous consulter