



Pompes à membrane pour transférer des liquides neutres ou corrosifs de +5 à +80°C, viscosité max 150 cSt.

Moteur ans charbon pour une longue durée de vie.

Auto-amorçantes jusqu'à 4 mCE.

Fonctionnent à sec.

Selon les fluides utilisés, plusieurs têtes de pompe disponibles: polypropylène PP (version KT), PVDF (version TT) ou PTFE (version FT).

Membranes revêtues PTFE, clapets FFPM.

Débit réglable manuellement de 0 à 100%. Mode "Pause".

Moteur étanche aux poussières et projection d'eau, protection IP 65.

Version "RC" pilotable, sur demande.

CODE	MODÈLE	TÊTE	DÉBIT	PRESS° MAX	L X P X H MM	RACCORD TUYAU Ø INT.	CDT	PRIX HT
56721100	NF100KT	PP	0,2 - 1,3 l/min	1 bar	130 x 99 x 177	8 mm	1	740,00 €
56721101	NF100TT	PVDF	0,2 - 1,3 l/min	1 bar	130 x 99 x 177	8 mm	1	908,00 €
56721102	NF100FT	PTFE	0,2 - 1,3 l/min	1 bar	130 x 99 x 177	8 mm	1	2 180,00 €
56721110	NF1.100KT	PP	0,2 - 1,3 l/min	4 bar	130 x 99 x 177	8 mm	1	862,00 €
56721111	NF1.100TT	PVDF	0,2 - 1,3 l/min	4 bar	130 x 99 x 177	8 mm	1	1 025,00 €
56721112	NF1.100FT	PTFE	0,2 - 1,3 l/min	4 bar	130 x 99 x 177	8 mm	1	2 300,00 €
56731300	NF300KT	PP	0,5 - 3,0 l/min	1 bar	160 x 104 x 188	12 mm	1	941,00 €
56731301	NF300TT	PVDF	0,5 - 3,0 l/min	1 bar	160 x 104 x 188	12 mm	1	1 192,00 €
56731302	NF300FT	PTFE	0,5 - 3,0 l/min	1 bar	160 x 104 x 188	12 mm	1	2 788,00 €
56731310	NF1.300KT	PP	0,5 - 3,0 l/min	4 bar	160 x 104 x 188	12 mm	1	1 015,00 €
56731311	NF1.300TT	PVDF	0,5 - 3,0 l/min	4 bar	160 x 104 x 188	12 mm	1	1 264,00 €
56731312	NF1.300FT	PTFE	0,5 - 3,0 l/min	4 bar	160 x 104 x 188	12 mm	1	2 861,00 €