



Refoulement du liquide lors de la remontée de la poignée.

Tube d'immersion réglable en polypropylène PP Ø 32 mm.

Tube de refoulement en polypropylène PP coudé rigide ou en PVC flexible 1,2 m avec robinet.

Débit 12 l/min.

Pour fûts, bidons et cuves de 60 à 1000 litres.

A compléter par adaptateur PVC universel pour ouverture Ø 40 à 70 mm ou adaptateur PP pour bidon acier filetage R2".

CODE	MODÈLE	VOLUME PAR IMPULSION	LONGUEUR TUBE IMMERSION	LONGUEUR TOTALE	CDT
56057209	Pompe avec tube PP rigide coudé	200 ml	500 mm	595 mm	1
56057219	Pompe avec tube PP rigide coudé	230 ml	650 mm	740 mm	1
56057309	Pompe avec tube PP rigide coudé	260 ml	800 mm	895 mm	1
56057409	Pompe avec tube PP rigide coudé	300 ml	1000 mm	1090 mm	1
56057419	Pompe avec tube PP rigide coudé	300 ml	1250 mm	1590 mm	1
56057509	Pompe avec tube PP rigide coudé	300 ml	1500 mm	1590 mm	1
56057258	Pompe avec flexible PVC et robinet	200 ml	500 mm	595 mm	1
56057269	Pompe avec flexible PVC et robinet	230 ml	650 mm	740 mm	1
56057358	Pompe avec flexible PVC et robinet	260 ml	800 mm	895 mm	1
56057458	Pompe avec flexible PVC et robinet	300 ml	1000 mm	1090 mm	1
56057469	Pompe avec flexible PVC et robinet	300 ml	1250 mm	1590 mm	1
56057558	Pompe avec flexible PVC et robinet	300 ml	1500 mm	1590 mm	1
56057998	Adaptateur PVC Ø 40-70 mm				1
56057999	Adaptateur PP filetage R2"				1