



Pour le transfert d'acides et de bases.

Débit max 150 l/min avec tuyau et 40 l/min avec robinet.

Corps de pompe polypropylène avec garniture mécanique en céramique, PTFE/carbone et joints en FKM. Longueur 1000 ou 1200 mm, Ø ext. 40 mm. Arbre Hastelloy C, turbine ETFE. Renfort acier noyé dans le tube intérieur. Raccord de sortie DN 19.

Moteur universel 500 W, 230 V, 50 Hz, IP 24 complet avec câble d'alimentation 5 m et prise à 2 fiches. Variateur de débit 4 positions (40/60/80 et 100%).

Température maxi 50°C.

Viscosité maxi 600 mPas.

Livré complet avec 2 m de tuyau flexible PVC, 2 colliers de serrage, 1 robinet à fermeture rapide PP/FPM, clip de suspension du robinet et du flexible et dispositif de serrage sur bonde.

Compteur volumétrique optionnel débit 10-100 l/min en polypropylène, chambre de mesure PPS, ATEX, affichage LCD, entrée taraudée G1¼, sortie fileté G1¼A, pression 4 bar maxi.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
56755109	Vide-fût "acides-bases" complet plongeant 1000 mm (4,9 kg)	1	1 444,00 €
56755229	Vide-fût "acides-bases" complet plongeant 1200 mm (5,1 kg)	1	1 460,00 €
56759209	Compteur volumétrique PP/PPS 10-100 l/min	1	1 579,00 €