



Pour le transfert d'acides concentrés (bromhydrique, chlorhydrique, nitrique, fluorhydrique etc.).

Débit max 170 l/min avec tuyau et 40 l/min avec robinet de remplissage.

Corps de pompe polyfluorure de vinylidène (PVDF) avec garniture mécanique en céramique, PTFE/carbone et joints en FPM. Longueur 1000 ou 1200 mm, Ø ext. 40 mm. Arbre Hastelloy C, turbine ETFE. Renfort acier noyé dans le tube intérieur. Raccord de sortie DN 19.

Moteur universel 460 W, 230 V, 50 Hz, IP 55 complet avec câble d'alimentation 5 m et prise à contacts protégés. Peinture de protection résistante aux acides.

Température maxi 100°C.

Viscosité maxi 600 mPas.

Livré complet avec 2 m de tuyau flexible résistant aux produits chimiques, 2 colliers de serrage, 1 robinet à fermeture rapide PVDF/FPM, clip de suspension du robinet et du flexible et dispositif de serrage sur bonde.

**Compteur volumétrique** optionnel débit 10-100 l/min en ETFE, ATEX, affichage LCD, entrée taraudée G1¼, sortie fileté G1¼A, pression 4 bar maxi.

| CODE     | DÉSIGNATION                                                     | CDT | PRIX HT    |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 56758109 | Vide-fût "acides concentrés" complet plongeant 1000 mm (8,9 kg) | 1   | 3 352,00 € |
| 56758229 | Vide-fût "acides concentrés" complet plongeant 1200 mm (8,9 kg) | 1   | 3 456,00 € |
| 56759309 | Compteur volumétrique ETFE 10-100 l/min                         | 1   | 2 510,00 € |