



Agréé selon la directive 94/9/CE-ATEX 100a catégorie 1/2 pour utilisation en zone 0.
Transfert de liquides facilement inflammables (acétone, éthanol, toluène, xylène alcool butylique et méthylique etc.)

Débit max 200 l/min avec tuyau et 50 l/min avec robinet de remplissage.

Corps de pompe acier inox sans joint. Longueur 1000 ou 1200 mm, Ø ext. 43 mm.

Arbre acier inox, turbine ETFE, refoulement fileté G 1¼. Raccord de sortie DN 19.

Moteur universel antidéflagrant 460 W, 230 V, 50 Hz, complet avec câble d'alimentation 5 m et prise à contacts protégés.

Température maxi 100°C.

Viscosité maxi 600 mPas.

Livré complet avec 2 m câble de masse, 2 m de tuyau flexible résistant aux produits chimiques, raccords à douille en laiton, 1 robinet à fermeture rapide MS/PTFE (laiton nickelé), clip de suspension du robinet et du flexible et dispositif de serrage sur bonde.

Compteur volumétrique optionnel débit 10-100 l/min en ETFE, ATEX, affichage LCD, entrée taraudée G1¼, sortie fileté G1¼A, pression 4 bar maxi.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
56756109	Vide-fût ATEX plongeant 1000 mm (11,5 kg)	1	3 519,00 €
56756229	Vide-fût ATEX plongeant 1200 mm (12 kg)	1	3 584,00 €
56759309	Compteur volumétrique ETFE 10-100 l/min	1	2 510,00 €