



Pour hydrocarbures tels que gasoil, fuel, mazout...

Débit max 180 l/min avec tuyau et 65 l/min avec robinet de remplissage.

Corps de pompe aluminium avec garniture mécanique en céramique, PTFE/carbone et joints en NBR. Longueur 1000 ou 1200 mm, Ø ext. 41 mm. Arbre acier inox, turbine ETFE. Refoulement fileté G1¼A. Raccord de sortie DN 25.

Moteur universel 500 W, 230 V, 50 Hz, IP 24 complet avec câble d'alimentation 5 m et prise à 2 fiches. Variateur de débit 4 positions (40/60/80 et 100%).

Température maxi 80°C.

Viscosité maxi 600 mPas.

Livré complet avec 2 m de tuyau flexible hydrocarbures, 2 colliers de serrage, 1 robinet à fermeture rapide AL/NBR, clip de suspension du robinet et du flexible et dispositif de serrage sur bonde.

Compteur volumétrique optionnel débit 10-100 l/min en PP, chambre de mesure PPS, affichage LCD, entrée taraudée G1¼, sortie fileté G1¼A, pression 4 bar maxi.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
56757109	Vide-fût Hydrocarbures plongeant 1000 mm (6,2 kg)	1	1 568,00 €
56757229	Vide-fût Hydrocarbures plongeant 1200 mm (6,5 kg)	1	1 593,00 €
56759409	Compteur volumétrique PP/PPS 10-100 l/min	1	1 011,00 €