



Utilisation universelle, avec gaz et liquides agressifs.

Excellente résistance chimique.

Avec clapet pour blocage du passage du fluide lorsque les parties mâles et femelles sont désolidarisées.

Passage Ø 3,2 mm.

Corps et clapet polypropylène, ressort et verrou acier inox et joint EPDM.

Pression 8,3 bar (120 psi).

Température de 0 à +71°C.

CODE	TYPE	Ø TUBE INT X EXT	CDT	PRIX HT
25160016	Coupleur femelle fileté	1/8" NPT	1	21,70 €
25160036	Coupleur femelle passage de paroi à coiffe	4,3 x 6,4 mm	1	33,40 €
25160106	Coupleur femelle passage de paroi cannelé	3,2 mm	1	33,55 €
25160116	Coupleur femelle passage de paroi cannelé	6,4 mm	1	31,50 €
25161036	Coupleur femelle à coiffe	4,3 x 6,4 mm	1	31,50 €
25162031	Coupleur femelle cannelé	1,6 mm	1	33,75 €
25162032	Coupleur femelle cannelé	3,2 mm	1	31,05 €
25162036	Coupleur femelle cannelé	6,4 mm	1	32,00 €
25210116	Embout mâle fileté	1/8" NPT	1	22,15 €
25210036	Embout mâle à coiffe	4,3 x 6,4 mm	1	31,30 €
25212001	Embout mâle cannelé	1,6 mm	1	26,45 €
25212032	Embout mâle cannelé	3,2 mm	1	21,50 €
25212063	Embout mâle cannelé	6,4 mm	1	24,05 €
25211036	Embout mâle coudé à coiffe	4,3 x 6,4 mm	1	32,60 €
25214063	Embout mâle coudé cannelé	6,4 mm	1	31,50 €