



Mesure de température sans contact avec marquage laser.

Forme ergonomique "pistolet".

Ecran rétroéclairé.

Emissivité réglable de 0,2 à 1,0.

Alarmes sonore et visuelle lors des dépassements de valeurs limites prédéfinies.

Fonctions Hold et mini/maxi.

Valeurs limites réglables.

Testo 830-T1: visée laser 1 point.

Testo 830-T2: visée laser 2 points avec entrée pour sonde externe K.

Alimentation Pile 9V.

L75 x P38 x H190 mm / 200 g.

MODÈLE	TESTO 830-T1	TESTO 830-T2
T°C infrarouge	-30 à +400°C	-30 à +400°C
T°C sonde K	-	-50 à +500°C
Précision IR	$\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ (+0.1 à +400°C) $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (-30...0 °C)	$\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ (+0.1 à +400°C) $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (-30...0 °C)
Précision sonde K	-	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ou $\pm 0.5\%$ v.m.
Résolution IR	0,1°C	0,1°C
Résolution sonde K	-	0,1°C
Résolution graphique	10 : 01	12 : 01

Pour commander

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
49830107	Thermomètre pistolet infrarouge Testo 830-T1 visée laser 1 point -30 +400°C	1	84,10 €
49830207	Thermomètre infrarouge Testo 830-T2 visée laser 2 points et entrée sonde externe	1	105,00 €
49602092	Sonde à thermocouple K ambiance Ø 4 x 115 mm -60 +400°C	1	76,05 €
49602192	Sonde à thermocouple K pénétration/immersion étanche Ø 5 x 114 mm - 60 + 400°C	1	54,00 €
49830517	Etui de protection en cuir pour thermomètre infrarouge Testo 830	1	21,00 €