



Tuyau souple pour transfert de carburants, lubrifiants, résiste à la plupart des produits dérivés du pétrole.

Couleur jaune translucide.

Dureté Shore 57.

Très faible perméabilité aux gaz, très bonne résistance à la fissuration, au craquellement, et au vieillissement.

Température de -37 à +74°C.

Livré en couronne de 15 mètres.

CODE	Ø INTÉRIEUR MM	Ø EXT. MM	CDT	PRIX HT
24404002	2,03 (0,08")	3,56 (0,14")	15	68,50 €
24404024	2,4 (3/32")	4,80 (3/16")	15	71,20 €
24404032	3,20 (1/8")	6,40 (1/4")	15	83,30 €
24404048	4,80 (3/16")	8,00 (5/16")	15	114,00 €
24404064	6,40 (1/4")	9,60 (3/8")	15	140,00 €
24404081	8,00 (5/16")	11,20 (7/16")	15	164,00 €
24404096	9,50 (3/8")	12,70 (1/2")	15	195,00 €
24404097	9,60 (3/8")	15,90 (5/8")	15	374,00 €
24404111	11,10 (7/16")	14,30 (9/16")	15	235,00 €
24404125	12,70 (1/2")	19,10 (3/4")	15	312,00 €
24404128	12,70 (1/2")	19,10 (3/4")	15	414,00 €
24404159	15,90 (5/8")	22,20 (7/8")	15	0,00 €
24404191	19,00 (3/4")	25,40 (1")	15	560,00 €