



Mesure automatique du temps d'écoulement d'un produit dans un tube viscosimétrique.

Après aspiration de l'échantillon à l'aide d'une poire, la descente du liquide est bloquée par une tige reliée à l'unité de contrôle. Une simple pression provoque l'ouverture du tube. Le système de détection optique repère le passage du liquide, déclenche et arrête automatiquement le chronomètre. Le temps affiché permet de déterminer la viscosité par calcul.

Mesure du temps de 0 à 999,99 s.

Résolution 0,01 s, précision 0,1%.

Viscosité de 0,35 à 10000 mm²/s.

Unité de mesure dans boîtier polypropylène +10 à +40°C.

Support PPA avec joint en silicone température -40 à +150°C.

A compléter par tube Ubbelohde (DIN, ASTM, micro), micro-Ostwald de marque SI analytics®, poire, et bain thermostaté transparent.

Port USB pour stockage des données (heure, date, ID viscosimètre) sur clé USB/PC ou pour impression (imprimante optionnelle TZ 3863)

L90 x P30 x H515 mm / 450 g / 9 V par adaptateur secteur 220 V fourni.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
66315017	Viscosimètre ViscoClock Plus	1	1 741,00 €
66315902	Poire manuelle d'aspiration	1	86,00 €