



## Viscosimètres programmables polyvalents.

Ecran tactile couleur 12,7 cm multilingue.

Affichage viscosité (cP), température, contrainte et taux de cisaillement, % torsion, vitesse/mobile, état du programme.

200 vitesses disponibles.

Sonde de température intégrée.

Sécurité renforcée: accès personnalisable, mot de passe, horodatage des fichiers...

Options intégrées: temporisation des essais, moyennage des données, limites/alarmes programmables, comparaison des données sur l'écran.

Précision  $\pm 1\%$  de la plage de mesure.

Reproductibilité 0,2%.

Interface USB pour un pilotage possible du viscosimètre et export des données.

Programmes de tests personnalisés avec le logiciel PG Flash inclus.

Logiciel optionnel Rheocalc, permet de prendre le "contrôle" total de l'appareil et des paramètres d'essais.

Livrés en mallette avec mobiles (4 pour LV, 6 pour RV/HA/HB), pied, étrier de protection (sauf modèles HA et HB) et certificat de calibration raccordé NIST.

Nombreux accessoires optionnels (adaptateurs faible volume, faible viscosité, système Helipath...) disponibles sur demande.

| CODE     | MODÈLE            | VISCO CP    | VITESSE T/MIN | MOBILES | CDT | PRIX HT        |
|----------|-------------------|-------------|---------------|---------|-----|----------------|
| 66412101 | RV2TLV            | 15 à 6 M*   | 0,01 à 200    | 4       | 1   | Nous consulter |
| 66412102 | RV2TRV            | 100 à 40 M  | 0,01 à 200    | 6       | 1   | Nous consulter |
| 66412104 | RV2THA            | 200 à 80 M  | 0,01 à 200    | 6       | 1   | Nous consulter |
| 66412108 | RV2THB            | 800 à 320 M | 0,01 à 200    | 6       | 1   | Nous consulter |
| 66412914 | Logiciel Rhéocalc |             |               |         | 1   | Nous consulter |

M = million \*1 cP avec adaptateur UL