



Coupes de viscosité ou consistométriques.

Détermination de la viscosité par la mesure du temps d'écoulement d'un volume de fluide au travers d'un orifice calibré.

S'exprime généralement en secondes d'écoulement, convertibles en centistokes à l'aide d'un disque optionnel.

Modèles de coupe proposés (nous consulter pour autres normes):

- Coupe EN DIN ISO conformes à ISO 2031, NFT 300700, DIN53224 et BS 3900
- Coupe AFNOR selon norme NFT 30014
- Coupe FORD selon norme ASTM D1200

Conception en alliage aluminium dur.

Orifice en acier inox.

Livrées avec certificat de conformité.

Peuvent être placées sur un statif optionnel à pied réglable en hauteur.

Nous consulter pour autres coupes (acier inox, avec anse ou autre norme) et huiles de contrôle.

CODE	TYPE	COUPE	CDT	PRIX HT
66417003	DIN EN ISO 2431	Ø 3 mm	1	256,00 €
66417004	DIN EN ISO 2431	Ø 4 mm	1	257,00 €
66417005	DIN EN ISO 2431	Ø 5 mm	1	285,00 €
66417006	DIN EN ISO 2431	Ø 6 mm	1	257,00 €
66417008	DIN EN ISO 2431	Ø 8 mm	1	286,00 €
66419002	AFNOR	Ø 2,5 mm	1	243,00 €
66419004	AFNOR	Ø 4 mm	1	243,00 €
66419006	AFNOR	Ø 6 mm	1	243,00 €
66419008	AFNOR	Ø 8 mm	1	243,00 €
66406002	FORD	Ø 2 mm	1	278,00 €
66406003	FORD	Ø 3 mm	1	280,00 €
66406004	FORD	Ø 4 mm	1	278,00 €
66406005	FORD	Ø 5 mm	1	278,00 €
66422917	Support 3 pieds avec niveau pour coupes		1	285,00 €
66422615	Disque convertisseur		1	112,00 €