



Température réglable de l'ambiance +8°C à +130°C ou +200°C.

Capacité 2 ou 3 blocs aluminium.

Modèle analogique ou numérique (résolution affichage 0,1°C).

Pour microtubes, tubes et plaques multi-puits.

Stabilité de température $\pm 0,1^\circ\text{C}$ à $+37^\circ\text{C}$.

Uniformité dans le bloc $\pm 0,1^\circ\text{C}$ à 37°C et $\pm 1^\circ\text{C}$ à 130°C .

Puissance 300 W.

Traitement antimicrobien "BioCote".

Deux modèles proposés avec régulations indépendantes.

Indice de protection IP31.

Livrés avec tige d'extraction de bloc.

A compléter par blocs aluminium interchangeable.

CODE	MODÈLE	TYPE	NBRE BLOCS	TEMPÉRATURE °C	L X P X H MM	PUISSANCE W	POIDS KG	CDT	PRIX HT
58803014	BH-200-2	Analogique	2	Amb +8 à 130	235 x 280 x 115	300	2,1	1	900,00 €
58803024	BH-200D-2	Numérique	2	Amb +8 à 130	235 x 280 x 115	300	2,1	1	1 103,00 €
58803334	BH-200D-2-HT	Numérique	2	Amb +8 à 200	235 x 280 x 115	300	2,1	1	1 205,00 €
58803134	BH-200D-3	Numérique	3	Amb +8 à 130	310 x 280 x 115	450	3,2	1	1 241,00 €
58803344	BH-200D-3-HT	Numérique	3	Amb +8 à 200	310 x 280 x 115	450	3,2	1	1 227,00 €
58803524	BH-200DC-2	Numérique	2	Amb +8 à 130	310 x 280 x 115	2 x 150	2,9	1	1 891,00 €
58803538	BH-200DC-2-HT	Numérique	2	+ 50 à 200	310 x 280 x 115	2 x 150	2,9	1	1 619,00 €