



Haute résistance chimique.

Précision $\pm 0,5\%$ ($\pm 0,6\%$ pour Ceramus 0,2-1ml), répétabilité 0,1%.

Système de recirculation du fluide, pas de perte de réactif, vidange du doseur.

Réglage précis et rapide du volume par anneau cranté.

Rotation 360°C.

Piston en céramique, cylindre en verre, autres constituants en contact avec le milieu en ECTFE et FEP.

Autoclavable à 121°C sans démontage.

Filetage GL45.

Ceramus® HF pour l'acide fluorhydrique ou

d'autres fluides très agressifs. Piston et tube en céramique pur oxyde d'aluminium, sièges de valves et billes en céramique, ressorts de valves en platine/iridium. Volume variable de 2 ml à 10 ml.

Distributeurs livrés avec certificat d'étalonnage, adaptateurs GL32, 38 et S40.

CODE	MODÈLE	VOLUME	SUBDIVISION	CDT	PRIX HT
61541202	Ceramus®	0,2 - 1 ml	0,05 ml	1	416,00 €
61541212	Ceramus®	0,4 - 2 ml	0,05 ml	1	416,00 €
61541222	Ceramus®	1 - 5 ml	0,10 ml	1	416,00 €
61541232	Ceramus®	2 - 10 ml	0,25 ml	1	416,00 €
61541242	Ceramus®	5 - 30 ml	0,50 ml	1	531,00 €
61541252	Ceramus®	10 - 60 ml	1,00 ml	1	576,00 €
61541308	Ceramus® HF	2 - 10 ml	0,25 ml	1	1 092,00 €