



Pour des agitations reproductibles avec acquisitions de données.
 Vitesse constante en cas de variation de la viscosité.
 Ecran tactile couleur intuitif en verre avec affichage digital 3,2".
 Minuterie / compte à rebours / horloge.
 Fonction rampe, mémorisation des favoris, fonctionnement à intervalles.
 Représentation graphique du déroulement d processus.
 Affichage du couple (valeur).
 Mandrin autoserrant Quick Chuck avec bague de sécurité.
 Pour tiges jusqu'au Ø 10,5 mm.
 Moteur puissant et silencieux.
 Changement du sens de rotation (Ultimate 100 et 200).
 Fonction tactile marche/arrêt (empêche un démarrage involontaire).
 Paramètres réglables pour l'intensité de démarrage, limite de la vitesse de rotation et du couple.
 Arrêt automatique du moteur si surcharge thermique.
 Arbre creux permettant le réglage de la tige en hauteur.
 Interface RS232 et USB.
 Tige de maintien Ø 13 x 160 mm.
 Indice de protection IP54.

CODE	MODÈLE	CAPACITÉ ℓ	VISCOSITÉ MPAS	VITESSE T/MIN	COUPLE NCM	PUISSANCE* W	L X P X H** MM	POIDS KG	CDT	PRIX HT
59206610	Hei-TORQUE Ultimate 100	50	60 000	10 - 2000	100	90 / 50	86 x 247 x 340	4,4	1	2 165,00 €
59206620	Hei-TORQUE Ultimate 200	50	100 000	10 - 2000	200	120 / 80	86 x 247 x 340	5,1	1	2 497,00 €
59206640	Hei-TORQUE Ultimate 400	100	250 000	10-400 / 20-2000	400	150 / 90	93 x 247 x 340	5,3	1	3 209,00 €

*Absorbée/débitée **Hauteur totale mandrin inclus