



Flacons gradués en verre borosilicaté Duran®.

Verre blanc ou ambré.

Paroi épaisse pour utilisation sous vide ou sous pression modérée.

Résistance à la pression jusqu'à une suppression de +1,5 bar.

Résistance au vide jusqu'à une dépression de 1 bar.

Col à vis avec filetage DIN GL45.

Température jusqu'à 140°C.

Code de traçabilité (numéro de lot sérigraphié sur chaque flacon).

Conformes à la norme DIN ISO 1595.

Graduations et surface de marquage indélébiles.

Version plastifiée protect permet de protéger l'utilisateur et le produit.

Livrés nus, sans capsules ni bagues anti-gouttes.

CODE	VERRE	VOLUME ML	FILETAGE	Ø X H MM	HT €										CDT
07810406	Blanc	100	GL 45	56 x 100	#VALUE!										10
07810477	Blanc	250	GL 45	70 x 138	#VALUE!										10
07810547	Blanc	500	GL 45	86 x 176	#VALUE!	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	1
07810601	Blanc	1000	GL 45	101 x 225	#VALUE!										1
07810408	Blanc gainé	100	GL 45	56 x 100	#VALUE!										10
07810478	Blanc gainé	250	GL 45	70 x 138	#VALUE!										10
07810548	Blanc gainé	500	GL 45	86 x 176	#VALUE!										10
07810608	Blanc gainé	1000	GL 45	101 x 225	#VALUE!										10
07816406	Ambré	100	GL 45	56 x 100	#VALUE!										10
07816477	Ambré	250	GL 45	70 x 138	#VALUE!										1
07816547	Ambré	500	GL 45	86 x 176	#VALUE!										10
07816601	Ambré	1000	GL 45	101 x 225	#VALUE!										1