



Tamissage tridimensionnel avec des tamis allant jusqu'au Ø 315 mm.

Système de propulsion électromagnétique assurant un mouvement 3D qui répartit l'échantillon régulièrement sur toute la surface du tamis.

Convient pour tamisage à sec et humide.

Accepte des tamis Ø 100 / 150 / 200 / 203 / 305 et 315 mm.

Colonne de tamis jusqu'à 450 mm (poids max 10 kg).

Plage de mesure 20 µ m - 40 mm.

Amplitude contrôlée de 0,2 à 2,2 mm.

Temps de 1 à 99 minutes.

Fonctionnement par intervalles 1 à 99 secondes.

Réglage numérique des paramètres (vitesse de rotation ou accélération du fond de tamis, temps, intervalle).

Mémoire 9 programmes.

Excellent rendement et temps de tamisage courts.

Réglage de l'accération "g" du fond du tamis, assure une reproductibilité à 100% des résultats entre tous les appareils AS 300 Control.

Interface USB (à compléter par logiciel).

Indice de protection IP 54 et IP 20.

L417 x P384 x H220 mm / 42 kg.

Livrée avec certificat de calibration.

Tamiseuses à compléter par système de fixation, fond et tamis.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
10718416	Tamiseuse Retsch As 300 Control	1	5 376,00 €