



Mesure de la température de haute précision en Pt 100 ou thermocouple K, J, T et S.

Connexion 3 sondes à cordon et 3 sondes radio, sans liaison filaire, grâce au module radio optionnel (6 canaux simultanément).

Capteur Pt100: température -200 à +800°C, résolution 0,05°C, précision $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ (-100 à +199,9°C) et $\pm 0,2\%$ vm (étendue restante).

La sonde Pt 100 code 49614237, utilisable sur une plage de -40 à +300°C, permet d'atteindre une précision de 0,05°C avec une résolution de $\pm 0,001^{\circ}\text{C}$ (-40 à 199,99°C, 0,01°C étendue restante).

Capteur type K: température -200 à +1370°C, résolution 0,1°C, précision $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ (-60 à +60°C et $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ (étendue restante).

Affichage, sauvegarde et impression du Delta T, Min/Max et de la valeur moyenne.

Alarme sonore de dépassement des valeurs limites, réglable.

Ecran rétroéclairé. Protection IP 65.

Impression sur site possible (cyclique pour Testo 735-1).

Le **Testo 735-2** dispose d'une mémoire de 10 000 valeurs exploitables à l'aide du logiciel sous forme de tableau ou graphique.

Livrés avec pile type AA et protocole d'étalonnage.

Certificat d'étalonnage optionnel sur demande.

L64 x P40 x H182 mm / 171 g.

A compléter par sonde.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
49735107	Thermomètre Testo 735-1 sans sonde	1	490,00 €
49735207	Thermomètre Testo 735-2 avec mémoire et logiciel sans sonde	1	655,00 €
49614237	Sonde Pt 100 immersion/pénétration très précise	1	486,00 €