



Appareil compact de mesure de la température CTN et Pt100.

Mesure simple, rapide et particulièrement précise avec sonde numériques.

Température CTN -50 à +150°C.

Précision CTN $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ (-20...+80) et $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ étendue restante.

Résolution CTN 0,1°C.

Température Pt100 -200 à +800°C.

Précision Pt100 jusqu'à $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$ selon la sonde utilisée.

Résolution Pt100 jusqu'à 0,001°C selon la sonde utilisée.

Configuration rapide dans l'appli, courbe graphique, deuxième écran et mémoire de données de mesure dans l'App Testo Smart (téléchargement gratuit).

Conforme à HACCP, certifié selon la norme EN 13485 pour les utilisations dans le secteur agroalimentaire.

Alarme sonore en cas de dépassement des limites.

Mémoire de données de mesure.

Affichage des valeurs de mesure (tableau, courbe graphique).

Compatible avec toute marque de sonde Pt100 ou CTN.

Sonde Pt100 numérique permettant une précision optimale, de plus étalonnage possible sans l'appareil.

Indice de protection IP40 (IP65 avec Topaze).

Livré avec sac de transport, protocole d'étalonnage et 3 piles AA.

Certificat d'étalonnage optionnel sur demande.

L135 x P60 x H28 mm / 187 g.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
49560110	Thermomètre Testo 110 sans sonde	1	141,00 €