



Pour travaux de routine jusqu'à +200°C (selon modèle).

Utilisables sur toute marque de cuve.

Affichage digital par LED (résolution 0,1°C).

Profondeur d'immersion 75 à 165 mm.

Corio™ C

Applications en circulation interne uniquement.

Pour cuve jusqu'à 30 litres.

Sécurité classe 1 de surchauffe / protection marche à sec pour liquides non-inflammables.

Corio™ CD

Applications en circulation interne et externe (avec set de pompe optionnel).

Pour cuve jusqu'à 50 litres.

Interface USB.

Sécurité classe 3 de surchauffe et de niveau pour liquides inflammables.

Corio™ CP

Applications en circulation interne et externe (avec set de pompe optionnel).

Pour cuve jusqu'à 50 litres.

Interfaces RS232 et USB.

Débit de la pompe ajustable.

Sécurité de niveau du bain.

Sécurité classe 3 de surchauffe et de niveau pour liquides inflammables.

Les Corio sont équipés d'une pince de fixation.

L160 x P132 x H362 mm / 2000 W.

MODÈLE	CORIO™ C	CORIO™ CD	CORIO™ CP
Température	+20 à +100°C	+20 à +150°C	+20 à +200°C
Stabilité	±0,03°C	±0,03°C	±0,02°C
Circulation	Interne	Interne/externe	Interne/externe
Pompe débit	6 l/min	10 l/min	8 à 27 l/min
Pompe pression	0,1 bar	0,35 bar	0,1 à 0,7 bar

Pour commander

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
87101115	Thermostat à immersion Julabo Corio C +20 à +100°C	1	888,00 €
87101215	Thermostat à immersion Julabo Corio CD +20 à +150°C	1	1 028,00 €
87101319	Thermostat à immersion Julabo Corio CP +20 à +200°C	1	1 891,00 €