



Mise en température pour applications de routine en circulation interne ou externe.

Température de -40 à +150°C.

Version disponible avec gaz naturel.

Affichage digital blanc forte intensité (résolution 0,1°C).

Précision $\pm 0,03^{\circ}\text{C}$.

Très silencieux.

Maintenance et nettoyage aisé.

Applications en circulation interne et externe.

Interface USB.

Pompe foulante 15 l/min, pression 350 mbar.

Grille de ventilation amovible.

Robinet de vidange.

Sécurité classe 3 de surchauffe et de niveau pour liquides inflammables, selon DIN 12876-1.

Raccord M16x1.

Livrés avec deux olives pour tuyau Ø interne 8 et 12 mm (raccord pompe M16x1).

CODE	MODÈLE	TEMPÉRATURE	KW +20 / 0 / -20°C / -30°C	CUVE L X P X H MM	L X P X H EXT MM	VOLUME l	POIDS KG	CDT	PRIX HT
87504200	CORIO™ CD-200F	-20 à +150°C	0,22 / 0,17 / 0,06 / --	130 x 150 x 150	230 x 390 x 650	3 à 4	26	1	4 405,00 €
87504202	CORIO™ CD-200F*	-20 à +150°C	0,22 / 0,17 / 0,06 / --	130 x 150 x 150	230 x 390 x 650	3 à 4	26	1	4 242,00 €
87504201	CORIO™ CD-201F	-20 à +150°C	0,20 / 0,16 / 0,06 / --	130 x 150 x 150	440 x 410 x 440	3 à 4	25	1	4 378,00 €
87504300	CORIO™ CD-300F	-25 à +150°C	0,31 / 0,28 / 0,11 / --	130 x 150 x 150	240 x 420 x 660	3 à 4	28	1	5 064,00 €
87504310	CORIO™ CD-310F*	-30 à +150°C	0,31 / 0,28 / 0,13 / --	130 x 150 x 150	230 x 400 x 650	3 à 4	26	1	4 925,00 €
87504450	CORIO™ CD-450F*	-30 à +150°C	0,44 / 0,37 / 0,16 / 0,06	130 x 150 x 150	230 x 400 x 650	3 à 4	26	1	5 452,00 €
87504449	CORIO™ CD-449F*	-32 à +150°C	0,45 / 0,36 / 0,21 / 0,07	280 x 350 x 200	370 x 590 x 690	21 à 30	40	1	6 542,00 €
87504600	CORIO™ CD-600F	-30 à +150°C	0,60 / 0,53 / 0,22 / --	220 x 150 x 150	330 x 470 x 690	5 à 7,5	36	1	6 186,00 €
87504601	CORIO™ CD-601F	-40 à +150°C	0,60 / 0,50 / 0,20 / 0,07	220 x 150 x 200	360 x 460 x 740	8 à 10	38	1	6 639,00 €
87504800	CORIO™ CD-800F*	-40 à +150°C	0,85 / 0,75 / 0,4 / 0,25	180 x 130 x 150	330 x 470 x 700	5 à 7,5	42	1	7 184,00 €
87504910	CORIO™ CD-1000F	-40 à +150°C	1,00 / 0,9 / 0,50 / 0,25	220 x 150 x 150	420 x 490 x 700	5 à 7,5	51	1	8 517,00 €

CODE	MODÈLE	TEMPÉRATURE	KW +20 / 0 / -20°C / -30°C	CUVE L X P X H MM	L X P X H EXT MM	VOLUME ℓ	POIDS KG	CDT	PRIX HT
87504911	CORIO™ CD-1001F	-38 à +100°C	1,00 / 0,90 / 0,35 / 0,13	350 x 410 x 300	450 x 640 x 950	48 à 56	74	1	10 687,00 €
87504915	CORIO™ CD-1200FW **	-40 à +150°C	1,20 / 1,10 / 0,63 / 0,38	180 x 130 x 150	330 x 470 x 700	5 à 7,5	52	1	10 686,00 €
87504912	CORIO™ CD-1200F*	-40 à +150°C	1,25 / 1,1 / 0,63 / 0,38	180 x 130 x 150	330 x 470 x 700	5 à 7,5	42	1	8 593,00 €

* Gaz naturel et économique ** Refroidissement à eau