



Mise en température de +20 à +200°C pour applications interne et externe.

Utilisation simple et intuitive.

Grand écran couleur TFT 3,5 pouces.

Interface multilingue avec bouton rotatif (contrôleur).

Résolution de l'affichage 0,01°C.

Précision de la température $\pm 0,01^\circ\text{C}$.

Pompe foulante puissante et ajustable de 8 à 23 l/min, pression 0,1 à 0,6 bar.

Programmateur intégré 8 x 60 pas.

Serpentin de refroidissement intégré.

Cuve du bain en acier inox.

Raccord pour sonde Pt100 externe.

Poignées ergonomiques.

Robinet de vidange.

Connexion M16x1.

Puissance de chauffe 2000 W.

Sécurité classe 3 de surchauffe et de niveau pour liquides inflammables, selon DIN 12876-1.

Interface USB (RS 232 et analogiques en option, nous consulter).

Livré avec couvercle et olives pour tuyaux Ø intérieur 8 et 12 mm.

CODE	MODÈLE	TEMPÉRATURE	L X P X H INT. MM	L X P X H EXT. MM	VOLUME	POIDS	CDT	PRIX HT
87405004	DD-BC4	+20 à +200°C	130 x 150 x 150	230 x 410 x 420	3 à 4,5 litres	8,5 kg	1	3 272,00 €
87405006	DD-BC6	+20 à +200°C	130 x 150 x 150	240 x 440 x 470	4,5 à 6 litre	9,7 kg	1	3 494,00 €
87405012	DD-BC12	+20 à +200°C	220 x 150 x 200	330 x 490 x 470	8,5 à 12 litres	11,9 kg	1	3 777,00 €
87405026	DD-BC26	+20 à +200°C	260 x 350 x 200	390 x 620 x 480	19 à 26 litres	18,7 kg	1	4 171,00 €