



Mise en température pour applications de routine en circulation interne ou externe.

Température de -50 à +200°C.

Version disponible avec gaz naturel.

Précision $\pm 0,02^{\circ}\text{C}$.

Affichage digital LED forte intensité (résolution $0,1^{\circ}\text{C}$).

Applications en circulation interne et externe.

Cuve en acier inox.

Très silencieux.

Maintenance et nettoyage aisé.

Sécurité classe 3 de surchauffe et de niveau pour liquides inflammables, selon DIN 12876-1.

Interfaces RS232 et USB.

Grille de ventilation amovible.

Robinet de vidange.

Alarme pour niveau bas de liquide.

Pompe foulante à débit réglable de 8 à 27 l/min, pression 0,1 à 0,7 bar.

Raccord M16x1.

Livrés avec deux olives pour tuyau Ø interne 8 et 12 mm (raccord pompe M16x1).

CODE	MODÈLE	TEMPÉRATURE °C	KW FROID +20 / 0 / -20 / -30/ -40°C	CUVE L X P X H INT MM	L X P X H EXT MM	VOLUME ℓ	POIDS KG	CDT	PRIX HT
87523200	CORIO™ CP-200F	-20 à +200	0,20 / 0,15 / 0,10 / 0,02 / --	130 x 150 x 150	230 x 390 x 650	3 à 4	26	1	5 292,00 €
87523202	CORIO™ CP-200F*	-20 à +200	0,20 / 0,15 / 0,10 / 0,02 / --	130 x 150 x 150	230 x 390 x 650	3 à 4	26	1	5 129,00 €
87523201	CORIO™ CP-201F	-20 à +200	0,20 / 0,15 / 0,10 / 0,02 / --	130 x 150 x 150	440 x 410 x 440	3 à 4	25	1	5 265,00 €
87523300	CORIO™ CP-300F	-30 à +200	0,30 / 0,27 / 0,19 / 0,08 / --	130 x 150 x 150	240 x 420 x 660	3 à 4	28	1	5 951,00 €
87523310	CORIO™ CP-310F*	-30 à +200	0,30 / 0,27 / 0,12 / 0,02 / --	130 x 150 x 150	230 x 400 x 650	3 à 4	26	1	5 813,00 €
87523450	CORIO™ CP-450F*	-30 à +200	0,44 / 0,37 / 0,16 / 0,06 / --	130 x 150 x 150	230 x 400 x 650	3 à 4	26	1	6 339,00 €
87523449	CORIO™ CP-449F*	-32 à +200	0,44 / 0,35 / 0,20 / 0,06 / --	280 x 350 x 200	370 x 590 x 690	8 à 27	40	1	7 429,00 €
87523600	CORIO™ CP-600F	-35 à +200	0,60 / 0,50 / 0,33 / 0,20 / 0,07	220 x 150 x 150	330 x 470 x 690	5 à 7,5	36	1	7 073,00 €
87523601	CORIO™ CP-601F	-35 à +200	0,60 / 0,50 / 0,33 / 0,20 / 0,07	220 x 150 x 150	360 x 460 x 740	8 à 10	38	1	7 526,00 €
87523800	CORIO™ CP-800F*	-40 à +200	0,84 / 0,74 / 0,39 / 0,24	180 x 130 x 150	330 x 470 x 700	5 à 7,5	42	1	8 071,00 €

CODE	MODÈLE	TEMPÉRATURE °C	KW FROID +20 / 0 / -20 / -30/ -40°C	CUVE L X P X H INT MM	L X P X H EXT MM	VOLUME ℓ	POIDS KG	CDT	PRIX HT
87523910	CORIO™ CP-1000F	-50 à +200	1,00 / 0,96 / 0,51 / 0,25 / 0,11	180 x 160 x 150	420 x 490 x 700	5 à 7,5	51	1	9 404,00 €
87523911	CORIO™ CP-1001F	-38 à +100	1,00 / 0,90 / 0,32 / 0,12 / --	350 x 410 x 300	450 x 640 x 950	42 à 56	74	1	11 587,00 €
87523915	CORIO™ CP-1200FW**	-50 à +200	1,24 / 1,09 / 0,62 / 0,37 / 0,2	180 x 130 x 150	330 x 470 x 700	5 à 7,5	52	1	11 573,00 €
87523912	CORIO™ CP-1200F*	-50 à +200	1,24 / 1,09 / 0,62 / 0,37 / 0,2	180 x 130 x 150	330 x 470 x 700	5 à 7,5	42	1	9 480,00 €

* Gaz naturel et économique ** Refroidissement à eau