



Mise en température circulation interne et externe.

Utilisation simple et intuitive.

Grand écran couleur TFT 3,5 pouces.

Interface multilingue avec bouton rotatif (contrôleur).

Résolution de l'affichage 0,01°C.

Précision de la température $\pm 0,01^\circ\text{C}$.

Pompe foulante puissante et ajustable de 8 à 23 l/min, pression 0,1 à 0,6 bar.

Programmateurs intégrés.

Cuve du bain en acier inox.

Raccord pour sonde Pt100 externe.

Poignées ergonomiques.

Grille de ventilation amovible.

Robinet de vidange.

Connexion M16x1.

Puissance de chauffe 2000 W.

Sécurité classe 3 de surchauffe et de niveau pour liquides inflammables, selon DIN 12876-1.

Interface USB (RS 232 et analogiques en option, nous consulter).

Livré avec couvercle et olives pour tuyaux Ø intérieur 8 et 12 mm.

CODE	MODÈLE	TEMPÉRATURE °C	KW FROID 20 / 10 / 0 / - 10 / -20 / -30 / -40°C	L X P X H INT MM	L X P X H EXT MM	VOLUME ℓ	POIDS KG	CDT	PRIX HT
87530200	DD-200F	-20 à +200	0,2 / 0,17 / 0,15 / 0,1 / 0,02 / -- / --	130 x 150 x 150	230 x 390 x 650	3 à 4	26	1	5 709,00 €
87530201	DD-201F	-20 à +200	0,2 / 0,17 / 0,15 / 0,1 / 0,02 / -- / --	130 x 150 x 150	440 x 410 x 440	3 à 4	25	1	5 681,00 €
87530300	DD-300F	-25 à +200	0,3 / 0,3 / 0,27 / 0,19 / 0,08 / -- / --	130 x 150 x 150	240 x 420 x 660	3 à 4	28	1	6 384,00 €
87530310	DD- 310F*/***	-30 à +200	0,3 / -- / 0,27 / 0,21 / 0,12 / 0,02 / --	130 x 150 x 150	230 x 400 x 650	3 à 4	28	1	6 242,00 €
87530450	DD- 450F*/***	-30 à +200	0,44 / -- / 0,37 / 0,27 / 0,16 / 0,06 / --	130 x 150 x 150	230 x 400 x 650	3 à 4	28	1	6 783,00 €
87530449	DD- 449F*/***	-32 à +200	0,44 / -- / 0,35 / 0,27 / 0,20 / 0,06 / --	280 x 350 x 200	370 x 590 x 690	21 à 30	40	1	7 902,00 €
87530600	DD-600F	-35 à +200	0,6 / -- / 0,44 / 0,27 / 0,16 / 0,04 / --	220 x 150 x 150	330 x 470 x 690	5 à 7,5	36	1	7 536,00 €
87530601	DD-601F	-35 à +200	0,6 / -- / 0,44 / 0,27 / 0,16 / 0,04 / --	220 x 150 x 200	360 x 460 x 740	8 à 10	38	1	8 001,00 €
87530800	DD- 800F*/***	-40 à +200	0,84 / 0,74 / 0,39 / 0,24 / 0,1	180 x 130 x 150	330 x 470 x 700	5 à 7,5	42	1	8 561,00 €
87530960	DD-1000F	-50 à +200	1,0 / 1,0 / 0,96 / 0,73 / 0,51 / 0,25 / 0,11	180 x 130 x 150	420 x 490 x 700	5 à 7,5	51	1	9 929,00 €

CODE	MODÈLE	TEMPÉRATURE °C	KW FROID 20 / 10 / 0 / -10 / -20 / -30 / -40°C	L X P X H INT MM	L X P X H EXT MM	VOLUME ℓ	POIDS KG	CDT	PRIX HT
87530961	DD-1001F	-38 à +100	1,0 / 0,95 / 0,85 / 0,60 / 0,32 / 0,12 / --	350 x 410 x 300	450 x 640 x 950	42 à 56	74	1	11 679,00 €
87530915	DD-1200FW**	-50 à +200	1,24 / 1,09 / 0,62 / 0,37 / 0,2	180 x 130 x 150	330 x 470 x 700	5 à 7,5	44	1	12 155,00 €
87530912	DD-1200F*/***	-50 à +200	1,24 / 1,09 / 0,62 / 0,37 / 0,2	180 x 130 x 150	330 x 470 x 700	5 à 7,5	42	1	10 006,00 €

* Gaz naturel et économique ** Refroidissement à eau *** Options sur demande :interface analogique (.A) ou RS232 (.D)