



Programmateur intégré 10 segments.

Affichage VFD températures réelle / consigne / externe (affichage 0,1°C).

Régulation PID3 en cascade (haute précision interne / externe).

Construction compacte. Conçus pour la mise en température interne et externe avec pompe foulante 11 à 16 l/min de 0,23 à 0,45 bar (palier ajustable électroniquement).

Montées et descentes en température très brèves.

Couvercle du bain chauffé pour éviter condensation et formation de givre.

Puissance maximale de froid sur toute la plage de température.

Connexion pour sonde Pt100 externe.

Calibration en 3 points.

Signaux sonores et visuels pour défaut de niveau et limites haute/basse de température.

Puissance de chauffe 1300 W.

Sécurité classe 3 de surchauffe et de niveau pour liquides inflammables.

Interface RS232.

Modèle FP dispose d'un réglage de la puissance de refroidissement proportionnel économique en énergie.

Livrés avec 2 olives pour tuyaux de 8 et 12 mm Ø intérieur (connexion de pompe avec M16x1 filetage externe).

CODE	MODÈLE	TEMPÉRATURE	KW FROID 20 / 0 / -20 / -30 / -40/ -80°C	L X P X H BAIN MM	L X P X H EXT MM	VOLUME	POIDS	CDT	PRIX HT
87524007	F81-ME	-81 à +100°C ±0,02°C	0,45 / 0,38 / 0,36 / 0,32 / 0,27 / 0,07	130 x 150 x 160	500 x 580 x 880	6,5 litres	86 kg	1	20 378,00 €
87524689	FP89-ME	-90 à +100°C ±0,02°C	1,0 / 0,92 / 0,88 / 0,75 / 0,58 / 0,20	130 x 150 x 160	550 x 600 x 900	8 litres	133 kg	1	Nous consulter