



Conductimètre multigamme (conductivité, résistivité, TDS, salinité et température).

Mode BPL. Calibrage en 1, 2 ou 3 points. Minuterie intégrée permettant de mémoriser jusqu'à 500 mesures en fonction d'un intervalle choisi, d'une alarme ou manuellement. Transmission des données par interface RS 232, sortie analogique 1 mV/digit et IrDA/alarme.

EC de 0,00 $\mu\text{S}/\text{cm}$ à 1999 $\text{mS}/\text{cm} \pm 0,5\%$ (sélection automatique) résolution 0,01 μS à 1 mS/cm (seulement avec cellule $K > 5$).

TDS de 0,01 mg/l à 1 g/l (seulement avec cellule > 5) $\pm 0,5\%$, résolution 0,01 mg/l à 1 g/l (seulement avec cellule > 5).

Résistivité 0 à 20 $\text{M}\Omega\text{-cm}$ résolution 0,1 $\text{m}\Omega\text{-cm}$.

Température -10,0 à 105,0°C $\pm 0,5^\circ\text{C}$.

Compensation automatique ou manuelle de température (0 à 100°C).

Constante de cellule 0,010 à 19,999.

Coefficient de température 0,00% à 4,00%/°C.

Température de référence 18 ou 20 ou 25°C.

Large écran rétroéclairé LCD.

L210 x P250 x H55 mm / 850 g.

Livré avec sonde de conductivité 2 pôles à capteur de température intégré, corps verre, bras support, adaptateur secteur 220 V.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
63970718	Conductimètre Jenway modèle 4520 BPL avec sonde 2 pôles	1	1 229,00 €
63971008	Kit de câble interface	1	65,90 €
63971118	Cellule de conductivité de rech. verre $K=1$ avec ATC	1	274,00 €
63971128	Cellule de conductivité corps verre $K=0,1$ avec ATC	1	337,00 €
63971138	Cellule de conductivité corps époxy $K=0,1$ avec ATC	1	386,00 €
63971148	Cellule de conductivité corps époxy $K=1$ avec ATC	1	373,00 €
63971158	Cellule de conductivité corps époxy $K=10$ avec ATC	1	386,00 €