



Simple et convivial pour l'enseignement et les mesures de routine.

Fonctionnement intuitif avec grand écran LCD (128 x 64 Pixel) rétroéclairé.

Boîtier robuste aluminium IP 40.

pH de 0 à 14, en 0,01 pH, $\pm 0,01$.

ISE 0 à 30000 ppm.

mV ± 1999 mV en 1 mV, $\pm 0,3$ mV.

Température -10 à +100°C en 0,1°C, $\pm 0,1$ °C.

Calibrage automatique en 2 points.

Mémoire jusqu'à 4000 groupes de valeurs: date, heure, la valeur principale, valeur secondaire, mesure de la température, avec intervalle réglable.

Sécurité avec mot de passe.

Selection de la langue (allemand, anglais, français, espagnol).

Connexion fiche BNC et 2 fiches banane 4 mm.

Compensation automatique de la température.

Capteur de température Pt 1000.

Interface USB.

L145 x P185 x H550 mm / 750 g.

Livré avec électrode verre ou plastique (avec ou sans capteur de température intégré), bras porte-électrode, tampons en ampoule et adaptateur secteur.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
63283016	pH-mètre Lab 845 avec Sentix® 84 corps verre et capteur intégré	1	Nous consulter
63283026	pH-mètre Lab 845 avec Sentix® 22 corps plastique	1	Nous consulter
63283036	pH-mètre Lab 845 avec Sentix® 44 corps plastique et capteur intégré	1	Nous consulter