



Sans silicone pour graissage et étanchéité des installations sous vide.

Tension de vapeur réduite.

Bonne résistance chimique.

AP 101: pression de vapeur 10^{-5} mbar à 20°C. Utilisable de -40 à +180°C.

Apiezon L: pression de vapeur 9.10^{-11} mbar à 20°C. Utilisable de +10 à +30°C.

Apiezon M: tout usage. Pression de vapeur 2.10^{-9} mbar à 20°C. Utilisable de +10 à +30°C.

Apiezon N: haut niveau de vide, avec additif augmentant la consistance. Graisse tout usage. Pression de vapeur 8.10^{-9} mbar à 20°C. Utilisable de +10 à +30°C.

Apiezon T: graisse tout usage. Pression de vapeur 2.10^{-9} mbar à 20°C. Utilisable de +10 à +120°C.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
39061051	Apiezon® 101 (50 g)	1	228,00 €
39061060	Apiezon® H (25 g)	1	444,00 €
39061052	Apiezon® L (50 g)	1	450,00 €
39061102	Apiezon® M (100 g)	1	373,00 €
39061125	Apiezon® N (25 g)	1	508,00 €
39061225	Apiezon® T (25 g)	1	438,00 €