



Compact et robuste.

Utilisation en toute sécurité.

Boîtier tout inox compact résistant aux UV et aux solvants.

Température de flamme 1300°C (gaz naturel) à 1350°C (butane/propane).

Fonction "start and stop" avec minuterie 60 minutes.

Sécurité renforcée avec coupure de gaz en cas d'extinction de la flamme, d'encrassement de la tête du brûleur, de surchauffe du boîtier...

Livré avec buses pour gaz naturel, butane/propane, embout olive et support pour 3 inoculateurs.

L95 x P86 x H49 mm / 700 g.

Gasprofi 1 SCS school edition

Utilisation basique avec déclenchement manuel ou par pédale optionnelle.

Gasprofi 1 SCS

Fonctionnement avec capteur infrarouge (IR) ou pédale acier inox livrée en standard: pression de la pédale, arrêt automatique après relâchement ou par minuterie de 5 à 60 min.

Double passage devant le capteur IR (évite l'allumage accidentel), arrêt automatique programmable de 1 s à 60 min.

Distance de réaction du capteur IR ajustable de 35 à 70 mm.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
54100113	Brûleur de sécurité Gasprofi 1 SCS micro school edition	1	460,00 €
54100108	Brûleur de sécurité Gasprofi 1 SCS micro	1	602,00 €