



Boîtier robuste étanche immergeable (IP 67).

Conductivité de 0,0 à 1000 mS/cm $\pm$ 0,5% de la valeur mesurée.

Salinité de 0,0 à 70 en 0,1 (selon tableau IOT).

Température -5,0 à 105,0°C $\pm$ 0,1°C.

Constante de cellule calibrable.

Température de référence 20°C (Tref20) et 25°C (Tref25).

Ecran graphique LCD rétroéclairé.

Affichage simultané de la valeur mesurée et de la température.

Fonction AutoRead (affichage de la mesure lorsque elle est stable).

Alimentation en standard par 4 piles 1,5 V AA, ou par accu rechargeable optionnel NiMH.

L190 x P80 x H240 mm / 400 g environ.

Cond 3110: simple à utiliser pour mesures de routine.

Clavier étanche à touches sensibles.

Intervalle de calibration intégré pour des résultats précis.

Cond 3310: polyvalent pour des enregistrements haute capacité.

Mémoire pour 5000 mesures en automatique et 200 en manuel.

Interface USB 100% étanche.

Gamme complémentaire 0,000 à 1,999 μ S/cm en 0,01 et 0,00 à 19,99 μ S/cm en 0,1.

Résistivité de 0,00 à 20 M Ω .cm.

TDS 0 à 1999 mg/l et 0 à 199,9 g/l.

Appareils livrés nus ou en mallette avec cellule TetraCon 325 et accessoires.

D'autres cellules sont disponibles (nous consulter).

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
63123406	Cond 3110 seul	1	765,00 €
63123408	Cond 3110 avec cellule TetraCon 325	1	1 229,00 €
63123626	Cond 3310 seul	1	895,00 €
63123628	Cond 3310 avec cellule TetraCon 325	1	1 376,00 €
63232900	Boîtier de protection plastique	1	99,00 €