



Appareils programmables. Régulation par microprocesseur avec écran LCD.

Alimenté par réservoir externe ou prise d'eau externe.

Purge automatique par vide fractionné

Carrosserie et partie supérieure acier inox 304.

Cuve et couvercle acier inox 316.

Température de 105 à 134°C (0,21 à 2 bar), système de séchage (20 à 60 min), temps de stérilisation (3 à 59 min).

Réservoir d'eau intégré pour alimentation de la cuve.

Soupape, pressostat et thermostat de sécurité.

Système de fermeture en 6 points avec détecteur de fermeture. Enveloppe de protection thermique du couvercle. Ce dernier ne peut être ouvert si la chambre est sous pression.

6 modes de fonctionnement et 10 programmes configurables.

Programme de nettoyage interne.

Représentation graphique du processus en temps réel.

Mémoire jusqu'à 500 cycles de stérilisation.

Interfaces USB et RS232.

Connexion pour une deuxième sonde de température.

Conformes aux normes en vigueur des appareils à pression.

Livrés sans panier.

CODE	VOLUME	Ø X H MM	L X P X H EXT. MM	PUISSANCE	POIDS	CDT	PRIX HT
69361519	50 l	30 x 63	480 x 620 x 1170	3000 W	108 kg	1	15 011,00 €
69361819	80 l	40 x 60	580 x 720 x 1070	4850 W	136 kg	1	15 955,00 €
69361919	150 l	50 x 70	800 x 950 x 1180	7500 W*	250 kg	1	25 995,00 €

*Courant triphasé 220 ou 400 (à préciser).