


Refroidissement rapide en raison de la capacité réduite du bain.

Economie d'eau courante tout en préservant l'environnement.

Thermostatisation d'évaporateurs rotatifs, de réacteurs, de pilotes, de spectrophomètres de masse etc.

Régulation PID de la température, résolution 0,1°C.

Plage de température -20 à +40°C, précision ± 0,5°C.

Rendement élevé. Indicateurs de niveau d'eau et de pression.

Interface RS 232 à l'avant.

Indicateur de niveau très visible.

Fluide caloporteur à utiliser: eau, eau-glycol ou huiles Thermal H5 et H10 exclusivement.

CODE	MODÈLE	KW FROID 20 / 0 / -10°C	DÉBIT POMPE	PUIS. POMPE	VOLUME	L X P X H MM	POIDS	CDT	PRIX HT
87625107	FL601	0,6 / 0,4 / 0,33	23 ℓ/min	1 bar	5,5 à 8 litres	320 x 500 x 600	45 kg	1	5 763,00 €
87625207	FL1201	1,2 / 0,9 / 0,6	23 ℓ/min	1 bar	12 à 17 litres	500 x 760 x 640	69 kg	1	7 315,00 €
87625307	FL1203	1,2 / 0,8 / 0,5	40 ℓ/min	0,5 à 3 bar	12 à 17 litres	500 x 760 x 640	73 kg	1	8 339,00 €
87625407	FL1701	1,7 / 1,1 / 0,85	23 ℓ/min	1 bar	12 à 17 litres	500 x 760 x 640	71 kg	1	7 936,00 €
87625507	FL1703	1,7 / 1,0 / 0,75	40 ℓ/min	0,5 à 3 bar	12 à 17 litres	500 x 760 x 640	76 kg	1	8 782,00 €
87625607	FL2503	2,5 / 1,5 / 1,2	40 ℓ/min	0,5 à 3 bar	24 à 30 litres	600 x 760 x 1150	123 kg	1	11 617,00 €
87625707	FL2506	2,5 / 1,0 / 0,3	60 ℓ/min	0,5 à 6 bar	24 à 30 litres	600 x 760 x 1150	130 kg	1	12 997,00 €