


Refroidissement rapide de liquides à basse température.

Remplacent la carboglace.

Utilisables en combinaison avec un thermostat pour atteindre une température en dessous de la température ambiante.

Economie d'eau courante et d'énergie.

Sonde d'immersion acier inox haute qualité.

Modèles FT402 et FT902 avec affichage digital, clavier lisse, livrés avec sonde Pt100 inox de Ø 6 x L 200 mm pour régulation externe.

Le générateur de froid FD200 se branche sur le retour de circuit de mise en température fermé.

Fluide caloporteur: eau, eau glycolée.

CODE	MODÈLE	TEMPÉRATURE	PRÉCISION	KW FROID 20 / 0 / -20 / -40 / -80°C	SONDE IMMERSION	L X P X H EXT MM	POIDS	CDT	PRIX HT
	FT200	-20 à +30°C	-	0,25 / 0,2 / 0,04 / -- / --	Ø 40 x L 90 mm	180 x 270 x 390	18 kg		
	FT400	-40 à +30°C	-	0,45 / 0,36 / 0,14 / 0,03 / --	Ø 50 x L 120 mm	200 x 300 x 430	24 kg		
87611801	FT900	-90 à +30°C	-	0,3 / 0,27 / 0,24 / 0,2 / 0,07	Ø 15 flexible x 650 mm	380 x 550 x 600	50 kg	1	9 691,00 €
	FT402	-40 à +30°C	± 0,5°C	0,45 / 0,36 / 0,14 / 0,03 / --	Ø 50 x L 120 mm	200 x 300 x 430	24 kg		
87611802	FT902	-90 à +30°C	± 1°C	0,3 / 0,27 / 0,24 / 0,2 / 0,07	Ø 15 flexible x 650 mm	380 x 550 x 600	50 kg	1	10 080,00 €
87611821	FD200	+10 à +30°C	-	0,22 / 0,18 / -- / -- / -- / --	-	180 x 270 x 390	16 kg	1	3 292,00 €