



Polyvalent, innovant et design.

Boîtier "tablette".

Épaisseur 13 mm, poids 250g.

Écran LCD 5,5".

Clavier à touches sensibles.

Mesure oxygène dissous.

Sondes intelligentes avec capteur de température intégré munies d'une puce permettant de les identifier et de mémoriser les données (standard étalonnés, heure...) pour les transférer dès leur connexion à l'appareil.

Conforme BPL.

Mémoire jusqu'à 1000 séries de données.

2 ports USB (1 USB pour clé, 1 mini-USB vers PC).

Connecteur électrode type jack.

Gamme 0,00 à 45,00 mg/l (ppm) / 0,0 à 300% saturation d'oxygène.

Résolution 0,01 mg/l, 0,1% saturation.

Exactitude $\pm 1,5\%$ pleine échelle.

Étalonnage en 1 ou 2 points à 0% (avec solution HI7040) et 100% (dans l'air).

Compensation automatique de la température de 0 à 50°C.

"Tablette" Edge livrée avec sonde oxygène dissous HI 764080, solution électrolyte HI 7041S, 2 membranes, 2 joints o-rings, station d'accueil et de recharge avec support d'électrodes, support mural, câble USB et adaptateur secteur.

L140 x P12,7 x H202 / 250 g.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
63250305	Oxymètre tablette Edge DO complet	1	780,00 €
63250973	Sonde oxygène dissous HI764080 de rechange	1	515,00 €
63331931	Flacon 30 ml solution électrolyte HI 7041S	1	27,00 €