



**Modèles ECO 8 et ECO 25** avec affichage LED permettant de sélectionner une température parmi 5 (70, 100, 120, 150 et 160°C) et une durée parmi 4 (30, 60, 120 min et continu).

Régulation PID par microprocesseur.

Signal sonore à la fin du cycle et arrêt automatique.

Couvercle Plexiglas anti-projection.

**Modèle ECO 16** avec affichage numérique et minuterie.

Durée réglable de 1 à 199 min ou fonctionnement en continu.

Régulation PID par microprocesseur.

Température réglable de l'ambiance à 160°C.

Signal sonore à la fin du cycle et arrêt automatique.

| MODÈLE         | ECO 8                | ECO 25         | ECO 16                  |
|----------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| Nbre de postes | 8 Ø 16 mm et Ø 22 mm | 25 Ø 16 mm     | 14 Ø 16 mm et 2 Ø 22 mm |
| Puissance      | 140 W                | 400 W          | 550 W                   |
| L x P x H mm   | 135 x 230 x 95       | 155 x 275 x 95 | 168 x 269 x 110         |
| Poids          | 2 kg                 | 3,5 kg         | 3,8 kg                  |

## Pour commander

| CODE     | DÉSIGNATION                                                                      | CDT | PRIX HT  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 66122009 | Bloc mini DCO modèle ECO 8 (8 postes diamètre 16 mm et 1 pour tube 22 mm)        | 1   | 788,00 € |
| 66122014 | Bloc mini DCO modèle ECO 16 pour 14 tubes Ø 16 et 2 Ø 22 mm                      | 1   | 940,00 € |
| 66122029 | Bloc mini DCO modèle ECO 25 pour 25 tubes Ø 16 mm 4 temp.au choix avec couvercle | 1   | 921,00 € |