



Haute exactitude, $\pm 2\%$, même à faible turbidité (0,05 NTU).

Système FastTrack simplifiant les contrôles sur site et la gestion des échantillons (un système de clés d'identification iButton® et un lecteur de puce intégré permettent de différencier les points de mesure selon leur localisation ou le type d'échantillons).

Spécialement conçu pour l'eau potable mais permet la mesure de turbidité dans de nombreux domaines.

Source lumineuse tungstène, pour conformité USEPA.

3 modes de mesure: mesure unique, valeur moyenne, mesure en continu.

Mémoire pour 200 groupes de mesure.

Étalonnage optimisé en 2 ou 3 points après test du 0. Ports RS 232 et USB, fonction BPL.

Gammes de mesure: 0,00 à 9,99 - 10,0 à 99,9 - 100 à 1000 NTU $\pm 2\%$ de la lecture + 0,02 NTU.

L87 x P77 x H224mm / 512 g

Alimentation par 4 piles AA, ou adaptateur secteur.

Livré en mallette avec 5 cuves de mesure, 5 clés d'identification, 15 ml huile silicone, 3 solutions étalons, solution test 0,1 FTU, adaptateur 12 V et piles.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
66038069	Turbidimètre portable spécial eau potable	1	1 250,00 €
66038919	Jeu de solutions étalons	1	204,00 €
63801918	Câble RS 232 pour connexion PC 5 broches	1	59,00 €
63801919	Câble USB pour connexion PC	1	54,00 €
66038900	Cuvettes de mesure sans capuchon (x4)	1	39,00 €
66038901	Capuchons pour cuvettes (x4)	1	20,00 €