



Traitement optimal des échantillons ayant tendance à sédimenter.

Mélange des échantillons à haute teneur en solides (DIN 9529).

Pour la lixiviation.

Vitesse réglable de 1 à 32 t/min.

Versions 4, 8 ou 12 bouteilles.

Minuterie 1 min à 999 h 59 min.

Bouton d'arrêt d'urgence.

Interface RS 232.

Indice de protection IP 21.

Charge maximale admissible 30 kg.

Livrés avec fixations pour flacons de 2 litres (sans flacon).

Utilisation avec flacons hauteur 160 à 290 mm et diamètre maximum 136 mm.

Adaptateurs optionnels pour flacons 500 et 1000 ml.

A compléter par flacons.

CODE	NBRE FLACONS	L X P X H MM	POIDS KG	CDT	PRIX HT
59503104	4	550 x 465 x 520	20	1	3 884,00 €
59503208	8	830 x 465 x 520	26	1	4 254,00 €
59503312	12	1110 x 465 x 520	31	1	4 865,00 €
59503955	Adaptateurs pour 500 ml (x4)			1	81,00 €
59503962	Adaptateurs pour 1000 ml (x4)			1	63,00 €
32166655	Flacon PP à vis Ø 54 mm 2000 ml			5	72,50 €
32166605	Flacon PP à vis Ø 54 mm 1000 ml			5	47,50 €
32166545	Flacon PP à vis Ø 45 mm 500 ml			10	54,25 €