



Vitesse de rotation 10 à 310 t/min.

Joint PTFE/graphite garantissant une bonne étanchéité et une excellente longévité.

Orientation pour gaucher et droitier.

Affichage numérique de la vitesse de rotation.

Pour chaque version, la verrerie est disponible totalement plastifiée pour une sécurité accrue.

Elévateur manuel léger et assisté.

Trois types de verrerie disponibles en fonction de l'application et/ou de l'espace disponible: oblique, verticale et carboglace.

L385 x P335 x H470-610 mm.

Appareils livrés avec verrerie, sans bain-marie.

A compléter par bain-marie ou bain d'huile :

Affichage digital (résolution 1°C)

Cuve en acier inoxydable résistante à la corrosion.

Coque en polypropylène chimiquement et thermiquement résistante.

Puissance 1400W.

Bain-marie RE400DB :

Volume 4,3 litres.

Température ambiante à +90°C en 1°C, précision $\pm 1,5^\circ\text{C}$.

Anse de transport intégrée.

Ø 220 x H120 mm intérieur.

L285 x P295 x H244 mm extérieur.

Bain d'huile RE400OB :

Volume 5,0 litres.

Température ambiante à +180°C en 1°C, précision $\pm 1,5^\circ\text{C}$ (eau) et $\pm 3^\circ\text{C}$ (huile).

Ø 240 x H120 mm intérieur.

L282 x P282 x H244 mm extérieur.

CODE	MODÈLE	EVAPORATEURS/BAINS	CDT	PRIX HT
34031410	RE400P	Verrerie oblique plastifiée sans bain	1	3 878,00 €
34031401	RE401	Verrerie verticale sans bain	1	3 789,00 €
34031412	RE402P	Verrerie Carboglace pastifiée sans bain	1	4 282,00 €