

Agitateur magnétique chauffant Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate

Edité le 22/10/2026



Agitation jusqu'à 20 litres (H2O).

Vitesse réglable de 100 à 1400 t/min.

Température jusqu'à 350°C.

Boîtier étanche, anticorrosion et anti-débordement.

Prise pour régulation externe de la température par sonde Pt1000.

2 affichages TFT.

Plaque Kera-Disk®, en aluminium (excellent conducteur thermique) avec un revêtement céramique résistant aux rayures et aux produits chimiques.

Plaque ronde Ø 145 mm.

Minuterie.

3 modes de chauffage.

Double sonde optionnelle pour le contrôle simultané de la température du fluide caloporteur et du milieu (nous consulter).

Coupure du chauffage au-delà de 50°C de la température nominale.

Voyant "Hot" dès 50°C.

Puissance de chauffe 800W.

Charge maxi admissible 25 kg.

Interfaces RS232, RJ45 (intégration réseau), USB A, USB B et USB C.

Sécurité de surchauffe.

Indice de protection IP42.

L168 x P299 x H101 mm / 3,0 kg.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
59116346	Agitateur Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate	1	1 720,00 €