



Agitation rapide pour basse et moyenne viscosité.

Régulation électronique de la vitesse de 200 à 3000 t/min.

Affichage digital rétroéclairé de la vitesse.

Affichage du couple par bargraphe.

Vitesse constante en cas de variation de viscosité.

Sécurité contre les surcharges et la surchauffe du moteur.

Livrés avec mandrin pour tige jusqu'à 10 mm, mais l'arbre creux permettant le réglage en hauteur de la tige accepte un Ø 8 mm maxi.

Disponibles en **pack complet** comprenant:

- Agitateur HS-30D ou HS-100D
- Statif à base rectangulaire arrondie 200 x 350 mm avec revêtement silicone antidérapant et tige Ø 16 x 800 mm pour HS-30D; statif 300 x 400 mm avec tige Ø 23 x 1000 mm pour HS-100D
- Noix de fixation
- Tige acier inox à pales Ø 8 x 500 mm (tige à 3 pales envergure 50 mm pour le pack HS-30D, et tige 4 pales envergure 70 mm pour le pack HS-100D).

MODÈLE	HS-30D	HS-100D
Capacité (eau)	10 litres	20 litres
Viscosité max	10 000 mPas	50 000 mPas
Vitesse	200 à 3000 t/min	200 à 3000 t/min
Couple max	85 Ncm	145 Ncm
Puissance abs/débitée	83 / 75 W	130 / 120 W
L x P x H mm	90 x 145 x 180	90 x 145 x 180
Poids	4,5 kg	5,3 kg

Pour commander

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
59203029	Agitateur à hélice HS-30D affichage digital 10 litres 10 000 mPas	1	570,00 €
59203039	Pack agitateur à hélice HS-30D 10 l 10 000 mPas avec hélice, pince et statif	1	729,00 €
59203079	Agitateur à hélice HS-100D affichage digital 20 litres 50 000 mPas	1	615,00 €
59203089	Pack agitateur à hélice HS-100D 20 l 50 000 mPas avec hélice, pince et statif	1	798,00 €