



Température de l'ambiance +5 à +100°C.

Résolution 0,1°C, précision ± 0,1°C.

Régulation Fuzzy Control avec bouton Jog-Shuttle (tourner pour faire défiler et appuyer pour valider).

Cuve interne en acier inox et enveloppe extérieure en acier revêtu époxy.

Affichage digital de la température et du temps.

Minuterie 99h 59min avec alarme en fin de cycle.

Sécurité de surchauffe.

Livrés avec plaque de fond et couvercle plat en acier inox.

Couvercle anneaux Ø 129 mm ou forme toit optionnel.

MODÈLE	WB-6	WB-11	WB-22
Volume	6 ℓ	11 ℓ	22 ℓ
L x P x H int mm	300 x 155 x 150	302 x 240 x 150	500 x 295 x 150
L x P x H ext mm	325 x 180 x 260	325 x 265 x 260	535 x 330 x 260
Puissance	800 W	1000 W	2000 W

Pour commander

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
58107069	Bain-marie 6 litres WB-6 avec couvercle plat et plaque de fond	1	438,00 €
58107119	Bain-marie 11 litres WB-11 avec couvercle plat et plaque de fond	1	460,00 €
58107229	Bain-marie 22 litres WB-22 avec couvercle plat et plaque de fond	1	557,00 €
58107310	Couvercle à anneaux 2 orifices pour bain-marie 6 litres WB-6	1	130,00 €
58107311	Couvercle à anneaux 2 orifices pour bain-marie 11 litres WB-11	1	134,00 €
58107312	Couvercle à anneaux 6 orifices pour bain-marie 22 litres WB-22	1	226,00 €
58107339	Couvercle forme toit acier inox pour bain-marie 6 litres WB-6	1	189,00 €
58107349	Couvercle forme toit acier inox pour bain-marie 11 litres WB-11	1	209,00 €
58107359	Couvercle forme toit acier inox pour bain-marie 22 litres WB-22	1	238,00 €