



Appareil de dispersion puissant pour des volumes jusqu'à 30 l (H2O).

Vitesse en continu de 600 à 10000 t/min.

Viscosité maximum 5000 mPas.

Volume de 250 ml à 30 litres.

Opérations reproductibles grâce à une vitesse constante même sous variations de viscosité.

Puissance absorbée 1000 W / débitée 700 W.

Niveau sonore 72 dbA.

Indice de protection IP20.

L115 x P139 x H355 mm / 5,76 kg.

A compléter par tige de dispersion.

Homogénéiseur Ultra-Turrax T 50 digital

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
10250000	Disperseur homogénéiseur Ultra-Turrax T 50	1	4 242,00 €
59211928	Statif en H 460 x 420 mm tige Ø 34 x 1010 mm R 2722	1	851,00 €
59211906	Statif télescopique R2723 420 x 460 mm tige Ø 34 x 1010 mm	1	1 578,00 €
59211911	Noix de fixation sur tige Ø 34 mm R 271	1	238,00 €
59212002	Attache souple en caoutchouc RH5 avec noix	1	446,00 €

Tiges de dispersion

Tiges en acier inox

Palier en PTFE.

Résistantes aux solvants.

Utilisables jusqu'à 180°C.

Autoclavables et stérilisables (démonter les axes).

Autres modèles disponibles, nous consulter.



CODE	TYPE	VOLUME	Ø STATOR/ROTOR	BROYAGE	CDT	PRIX HT
10250905	S50N-G45G	0,5 - 20 l	45/38 mm	Gros	1	3 624,00 €
10250915	S50N-G45M	0,5 - 15 l	45/40,5 mm	Moyen	1	3 985,00 €
10250925	S50N-G45F	0,5 - 10 l	45/40 mm	Fin	1	4 182,00 €