



Idéales pour distribution de milieux corrosifs.

Pression différentielle jusqu'à 6,9 bar.

Reglo-CPF Analog: débit 0,045 à 180 ml/min selon la tête, vitesse du moteur 18-1800 t/min. Flux réversible.

Sortie analogique 0/4-20 mA, 0-5/10 V.

Alimentation 230 V puissance 50 W. Protection IP 30.

L100 x P250 x H143 mm / 2,5 kg.

A compléter par tête.

Reglo-CPF Digital: débit contrôlé par microprocesseur de 0,1 à 180 ml/min selon la tête, vitesse du moteur 40-1800 t/min.

Distribution au choix par volume (ml), par minuterie (0,1 s à 999 h), par volume avec temps programmé, avec intervalles, en boucle. Flux réversible avec fonction anti-goutte.

Sorties RS232 et analogique 0/4-20 mA, 0/5-10 V.

Alimentation 100-230 V puissance 75 W. Protection IP 30.

L100 x P250 x H135 mm / 2,1 kg.

A compléter par tête.

Têtes de pompes CPF

- Série RH 00: volume par impulsion 2,5 à 25 µl. Piston céramique ou acier inox.

Cylindre PVDF/ céramique. Pression maximale 6,9 bar.

Débit Analog 0,045 - 45 ml/min, Digital 0,1 - 45 ml/min.

- Série RH 0: volume par impulsion 5 à 50 µl. Piston céramique. Cylindre PVDF/ céramique. Pression maximale 6,9 bar.

Débit Analog 0,09 - 90 ml/min, Digital 0,2 - 90 ml/min.

- Série RH 1: volume par impulsion 10 à 100 µl. Piston céramique. Cylindre PVDF/ céramique. Pression maximale 6,9 bar.

Débit Analog 0,18 - 180 ml/min, Digital 0,4 - 180 ml/min.

Pompes à piston Reglo CPF

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
60168149	Reglo-CPF Analog 0,045 à 180 ml/min	1	Nous consulter
60168279	Reglo-CPF Digital 0,1 à 180 ml/min	1	Nous consulter

Têtes pour pompes à piston CPF

CODE	TYPE	MATÉRIAU	T° MAX.	CONNEXIONS	CDT	PRIX HT
60168409	RH00	Céramique	100°C	1/4"-28 UNF	1	Nous consulter
60168419	RH00	Acier inox	60°C	1/4"-28 UNF	1	Nous consulter
60168469	RH0	Céramique	100°C	Tétines 4x6	1	Nous consulter
60168479	RH0	Céramique	100°C	1/4"-28 UNF	1	Nous consulter
60168489	RH1	Céramique	100°C	Tétines 4x6	1	Nous consulter
60168499	RH1	Céramique	100°C	1/4"-28 UNF	1	Nous consulter